

FERTAN SPS / SPG – Karosserie- und Steinschlagschutz



Lieferbare Gebindegrößen, Bestellnummer und VPE

1l Dose (grau)
Art. Nr.: 25201 VPE 6

1l Kanister (schwarz)
Art. Nr.: 25401 VPE 6

Größere Gebinde für den industriellen Einsatz sind auf Anfrage lieferbar.

Beschreibung und Eigenschaften:

FERTAN Steinschlag und Anti-Dröhn Mittel. Sehr schnell trocknender und überlackierbarer Steinschlagschutz. Geeignet für Langzeitbeschichtung von Radläufen, Unterböden, Front und Heckbleche usw.. Das Produkt ist thixotropisch eingestellt.

Applikation und Gebrauchsanweisung:

Untergründe müssen sauber, rostfrei und trocken sein. Eventueller Rostbefall des Untergrundes sind vor der Anwendung mittels FERTAN Rostkonverter sachgerecht zu beseitigen. Produkt vor der Anwendung gut aufschütteln. Verarbeitungsdruck variiert je nach Verarbeitungspistole zwischen 3 - 9 bar (Saugbecher ca. 6 - 9 bar und Druckbecher 3 - 4,5 bar).

Empfehlung: Schichtstärke je Auftrag 0,1 - 0,2 mm. Bei Überlackierung mit synthetischem Lack die Schicht härten lassen. Bei Überlackierung mit 2-komponentigem Lack oder Nitrolack vollständig durchhärten lassen. FERTAN Steinschlagschutz sind bis ca. 100 °C temperaturbeständig. Zum Strukturspritzen muss der Verarbeitungsdruck reduziert werden.

Vorteile:

- Auch dickschichtig applizierbar
- Kann farblich abgestimmt werden und ist nach Durchhärtung überlackierbar
- Auf synthetische Harze- und Kautschukbasis
- Tropft nicht nach der Applikation

Verarbeitungswerkzeuge:

Art. Nr.: 80 115 01 Unterboden- Hohlschutzpistole (Set)

Art. Nr.: 80 110 01 Hohlraumdruckbecherpistole

Technische Angaben:

Produkt nicht auf Auspuffanlagen, Bremsenteile, Motorenteile und-/ oder bewegliche Teile sprühen. Diese Teile vor der Applikation abdecken oder abbauen.

Pistole nach der Anwendung mit Lösemittel säubern und durchsprühen. Das Luftventil der Pistole darf nicht verstopft sein. (Explosionsgefahr) Der FERTAN Steinschlagschutz kann mit Testbenzin oder Universalverdünnung abgewaschen werden.

FERTAN GmbH, Saar-Lor-Lux Straße 14, 66115 Saarbrücken, Deutschland

Tel.: +49 (0) 681 710 46

Fax: +49 (0) 681 710 48

Mail: verkauf@fertan.com

www.fertan.com



Technisches Datenblatt



Gefahr- und Sicherheitshinweis

Bitte beachten Sie vor Gebrauch die aufgedruckten Hinweise zu Sicherheit und Gefahr.

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie gerne direkt bei uns anfordern.

fertan[®]

WICHTIG!

FERTAN Steinschlagschutz ist ein Produkt der Fertan Korrosionsschutz Vertriebsgesellschaft mbH und es gelten ausschließlich deren allgemeine Geschäftsbedingungen. Diese übernimmt keine Gewähr für Produkteigenschaften und diese sind von jedem Anwender auf dessen Anforderungen zu prüfen. In diesem Merkblatt nicht enthaltenen Informationen dürfen den Anwender nicht dazu veranlassen das Produkt für spezielle Zwecke einzusetzen und die Fertan Korrosionsschutz Vertriebsgesellschaft mbH.

2

FERTAN GmbH, Saar-Lor-Lux Straße 14, 66115 Saarbrücken, Deutschland

Tel.: +49 (0) 681 710 46

Fax: +49 (0) 681 710 48

Mail: verkauf@fertan.com

www.fertan.com